

## Yleisvalaisin Ensto Lumo

YLEISVALAISIN ENSTO LUMO IP44 LED 9W 830/840

**Tuotenumero:** 4103575

**EAN koodi:** 6438100380779

**Materiaaliluokka** S41042



### Tekniset tiedot

- Tuotemerkki: Ensto
- Järjestelmän enimmäisteho: 9 W
- Himmennys DALI: ei
- Ulkohalkaisija: 267 mm
- Korkeus/syvyys: 57 mm
- Pituus: 267 mm
- Suojausluokka: II
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Sisältää ohjauslaitteen: kyllä
- Valon väri: valkoinen
- Sisältää lampun: kyllä
- Ripustusasennus: ei
- Uppoasennus: ei
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen
- Häikäisy-suojan tyyppi: ei ole
- Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista: ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: ei
- Painonappihimmennys: ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: ei
- Himmennys 1-10 V: ei
- Himmennys DSI: ei
- Himmennys RF: ei
- Himmennys potentiometri: ei
- Himmennys valmistajakohtainen: ei
- Ilman himmennystoimintoa: kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Jonoasennus: ei
- Pakkauskoot: 1 KPL/144 KPL
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 900 lm
- Liiketunnistin: ei
- Rungon väri: valkoinen
- Leveys: 267 mm
- Nimellisjännitealue: 220-240 V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Kotelon/suojuksen materiaali: muovi
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
- Suojuksen materiaali: opaalimuovi
- Valotunnistimella: ei
- Pinta-asennus: kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Valon suunta (suora/epäsuora): suora
- Soveltuu turvavalaisukseen: ei
- Kattoasennus: kyllä
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Himmennys Sine Wave Reduction: ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: ei
- Himmennys 0-10 V: ei
- Himmennys DMX: ei
- Himmennys LineSwitch: ei
- Himmennys Zigbee: ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: ei
- Tehokerroin: 0.9
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm<sup>2</sup>
- Valaisimen tehokkuus: 100 lm/W
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h

- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25-50 °C
- Bluetooth -ohjattava: ei
- Ilma-aukoilla: ei
- Kytöntätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: ei
- Hipaisuhimmennys: ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läp johdotukseen
- Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Seinäasennus: kyllä
- Himmennys GPRS: ei

## Lisätietoja

Moderni, monipuolinen ja tyylikäs LED-yleisvalaisinsarja asunto- ja julkitilakäyttöön. Uuden sukupolven Lumo-sarjan valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja ovat varustettu usealla valovirta-asetuksella. Vaihdeettava värilämpötila ja tutkamallit takaavat juuri oikean ratkaisun sinun valaistusprojektiisi..